

	A	B	C	D	E	F
		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ				ΕΡΓΟ: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ"
1						
2						
3						
4						
5	A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	A. T.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα
6	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
7						
8	1.1	ΠΛΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Πύλλαρ οδοφωτισμού είκοσι αναχωρήσεων	NET HAM- 60.10.80.03	1.1	TEM	1
9	1.2	ΠΛΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Πύλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	NET HAM- 60.10.80.01	1.2	TEM	1
10	1.3	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων ονομαστ. διαμέτρου DN 90 mm (σπείρωμα 3")	NET HAM- 60.20.40.03	1.3	M	20
11	1.4	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm	NET HAM- 60.20.40.10	1.4	M	20
12	1.5	Σύνδεση μετρητού ΔΕΔΔΗΕ για τριφασική παροχή Νο1	ATHE 9347/N	1.5	TEM	1
13	1.6	Καλώδια τύπου ΕΙΥΥ-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 5 x 4 mm <sup>2</sup>	ATHE 8773.6.3/N	1.6	M	20
14	1.7	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι, διατομής 25 mm <sup>2</sup>	NET HAM- 62.10.48.3	1.7	M	20
15	1.8	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	NET HAM- 60.10.85.01	1.8	TEM	10
16	1.9	ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΥΥ-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC διατομής 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	NET HAM- 60.10.41.02	1.9	M	280
17	1.10	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος DN/OD 50 mm	NET ΥΔΡ- Γ.12.36.1.2	1.10	M	300
18	1.11	Γείωση από ράβδο επαλκωμένου χάλυβα Φ16x1500	ATHE/N 9342.1	1.11	TEM	10
19	1.12	Προμήθεια και τοποθέτηση χάλκινης πλάκας γείωσης	NET HAM 60.20.40.21	1.12	TEM	20
20	1.13	Διακόπτης λυκόφωτος με φωτοκύτταρο (χωνευτό ή εξωτερικό) τάσης λειτουργίας 230V/50-60HZ, εξόδου μιάς επαφής 230V, ευαισθησίας δύο κλιμάκων 5-50 Lux και 50-2000 Lux, μέγιστης απόστασης φωτοκυττάρου 300m, πλήρης	ATHE 8880.10/N	1.13	TEM	1
21	1.14	Στεγανό ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα (IP67 ) για εγκατάσταση στο έδαφος, από ανοξείδωτο ατσάλι με LED 3x1W	ATHE 9375.3/N	1.14	TEM	30
22	1.15	Στεγανό ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα (IP67 ) με έγχρωμο φώς RGB DMX για εγκατάσταση στο έδαφος, από ανοξείδωτο ατσάλι με LED 5x1W	ATHE 9375.3/N	1.15	TEM	14
23	1.16	Προβολέας στεγανός (IP67) εντός του εδάφους από ανοξείδωτο ατσάλι με λαμπτήρα led 5 x 5W συγκεντρωτικής δέσμης	ATHE N8976.4.14	1.16	TEM	4
24	1.17	Ταινία LED Εξωτερικού χώρου IP68 24V/7.5 W ανά μέτρο 4000K	ATHE N8976.4.14	1.17	M	21
25	1.18	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 4,50m	NET HAM 60.10.1.1	1.18	TEM	52

