

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Γενικές ή ειδικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες –ημιβραχώδες, με μηχανικά μέσα και τοπικά με τα χέρια, συμπεριλαμβανομένων των υλικών επίστρωσης, καθώς επίσης και της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς	1	ΝΑΟΔΟ Ν\Α02.01.01	m3	15.000,00
2	Προσαύξηση τιμής εκσκαφών (άρθρου ΝΑΟΔΟ Ν\Α02) σε περίπτωση όπου υπάρχει υπόβαση οπλισμένου σκυροδέματος (πλάκες επί εδάφους)	2	ΝΑΟΔΟ Σ\Α02	m3	4.000,00
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	3	ΝΑΟΔΟ Α03.3	m3	1.000,00
4	Αποξήλωση ασφαλτοπατητών και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	4	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	500,00
5	Αποξήλωση μεμονωμένων πρόχυτων ή μη κρασπέδων για περιοχές όπου δεν πραγματοποιείται εκσκαφή	5	ΝΑΥΔΡ Ν\4.05	m	200,00
6	Αποξήλωση μαρμάρινων κρασπέδων και μεταφορά τους σε αποθηκευτικό χώρο του Δήμου	6	ΝΑΥΔΡ Σ\4.05	m	1.000,00
7	Αποξήλωση επιστρώσεων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, πλατειών κλπ. χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών για περιοχές όπου δεν πραγματοποιείται εκσκαφή	7	ΝΑΟΙΚ Ν\22.20.01	m2	500,00
8	Αποξήλωση επιστρώσεων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, πλατειών κλπ. με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών, για περιοχές όπου δεν πραγματοποιείται εκσκαφή	8	ΝΑΟΙΚ Ν\22.20.02	m2	50,00
9	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λύγχη, υδατοκοπή), για περιοχές όπου δεν πραγματοποιείται εκσκαφή	9	ΝΑΥΔΡ Ν\4.01.02	m3	50,00
10	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	10	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	100,00
11	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όπου δεν πραγματοποιείται εκσκαφή	11	ΝΑΥΔΡ Ν\4.13	m3	100,00
12	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	12	ΝΑΟΔΟ Α16	m3	100,00
13	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	13	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	kg	2.000,00
14	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	14	ΝΑΟΔΟ Α19	m3	50,00
15	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	15	ΝΑΥΔΡ Ν\5.07	m3	100,00
16	Κατασκευή επιχωμάτων	16	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	500,00
17	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	17	ΝΑΟΔΟ Α23	m3	200,00
18	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	18	ΝΑΟΔΟ Β04.1	m3	300,00
19	Μεταφορές προϊόντων καθαίρεσεων, εκσκαφών, εκβραχισμών, αποξήλωσης κ.λ.π. δια μέσου οποιασδήποτε οδού	19	ΝΑΟΙΚ Ν\10.07.01	m3	200,00
20	Διάνοξη τάφρου με κάθε μέσο, σε έδαφος πάσης φύσεως για έργα εντός αστικού ιστού	20	ΝΑΟΔΟ Ν\Α04.4	m3	300,00
21	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	21	ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01	m3	400,00
22	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης, με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια χρώματα	22	ΝΑΥΔΡ Ν\5.04.001	m3	400,00
23	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	23	ΝΑΥΔΡ 5.05.01	m3	200,00
24	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	24	ΝΑΥΔΡ 5.05.02	m3	200,00
25	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστά υλικά λατομείου	25	ΝΑΥΔΡ 5.09.02	m3	100,00
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	26	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	500,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	27	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	100,00
3	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	28	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	m3	2.000,00
4	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	29	ΝΑΟΙΚ 32.02.05	m3	400,00
5	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	30	ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	m3	3.500,00
6	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	31	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	500,00
7	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	32	ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	m3	50,00
8	Επίστρωση με έγχρωμο επεξεργασμένο γαρμπλοσκυρόδεμα	33	ΝΑΟΙΚ Ν\32.05.06	m2	1.500,00
9	Εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος εκτός υπόγειων έργων	34	ΝΑΟΔΟ Β29.7	m3	20,00
10	Χυτό σκυρόδεμα πεζοδρομίων με αδρανή που έχουν αποκαλυφθεί μετά από πλύσιμο για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	35	ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.Α.06	m2	1.850,00
11	Κατασκευή οδοστρώματος από έγχρωμο, χυτό, αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	36	ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.06	m2	500,00
12	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	37	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	500,00
13	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	38	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	1.000,00
14	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	39	ΝΑΟΙΚ 38.13	m2	2.000,00
15	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	40	ΝΑΟΙΚ 38.18	m	8.000,00
16	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm	41	ΑΤΗΕ 8041.5.1	m	2.000,00
17	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm	42	ΑΤΗΕ 8041.6.1	m	1.000,00
18	Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης	43	ΝΑΥΔΡ 16.13	TEM	100,00
19	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Σ.	44	ΑΤΗΕ 8063	m	1.000,00
20	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 ins	45	ΑΤΗΕ 9316.5	m	5.000,00
21	Φρέατο διακλαδώσεως (προκατασκευασμένο) υπόγειων καλωδίων διαστάσεων 40 X 40 cm	46	ΑΤΗΕ 8749Ν.4.01	TEM	300,00
22	Βάση φωτιστικού ιστού	47	ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.01.01	TEM	200,00
23	Ξύλινες κατασκευές από ξυλεία ΙΡΟCΟ οποιοδήποτε διαστάσεων	48	ΝΑΟΙΚ Ν\54.80	m3	20,00
24	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	49	ΝΑΟΙΚ 73.36.01	m2	200,00
25	Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών	50	ΝΑΟΙΚ 74.22	MM	200,00
26	Διαμόρφωση μουρέλου ακμών μαρμαρίνων πλακών	51	ΝΑΟΙΚ Ν\74.22	MM	200,00
27	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	52	ΝΑΟΙΚ 74.23	m2	2.000,00
28	Επιστρώσεις δαπέδων με μαρμάρινες πλάκες ΑμεΑ τύπου Α, Β, Γ, Δ σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 7 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	53	ΝΑΟΙΚ Ν\74.30.Α.13	m2	150,00
29	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, προέλευσης Βέροιας ή Καβάλας, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	54	ΝΑΟΙΚ Ν\74.30.13	m2	3.000,00
30	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, προέλευσης Βέροιας ή Καβάλας, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	55	ΝΑΟΙΚ Ν\74.30.14	m2	1.000,00
31	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	56	ΝΑΟΙΚ Ν\74.90.04	MM	1.000,00
32	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, προέλευσης Αλιβερίου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	57	ΝΑΟΙΚ Σ\74.30.13	m2	500,00
33	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	58	ΝΑΟΙΚ 75.21.04	m2	50,00
34	Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο σκληρό, πάχους 2 cm	59	ΝΑΟΙΚ 75.61.03	m2	100,00
35	Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο σκληρό, πάχους 3 cm	60	ΝΑΟΙΚ 75.61.04	m2	100,00
36	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	61	ΝΑΟΙΚ Ν\75.01.04	m2	500,00
37	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γρανίτη, πάχους 3 cm	62	ΝΑΟΙΚ Ν\75.68.1	m2	100,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
38	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με πλάκες γρανίτη πάχους 2cm	63	ΝΑΟΙΚ Ν\75.68.2	m2	100,00
39	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με πλάκες γρανίτη πάχους 4cm	64	ΝΑΟΙΚ Ν\75.68.3	m2	100,00
40	Επενδύσεις όψεων με πλάκες γρανίτη, πάχους 2 cm	65	ΝΑΟΙΚ Ν\75.69.1	m2	100,00
41	Επενδύσεις όψεων με πλάκες γρανίτη, πάχους 3 cm	66	ΝΑΟΙΚ Ν\75.69.2	m2	100,00
42	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	67	ΝΑΟΙΚ 78.96	m2	500,00
43	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από πορφυρίτη - ιγνιβρίτη	68	ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.01	m2	800,00
44	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους γνευσίου πετρώματος	69	ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.02	m2	800,00
45	Επιστρώσεις δαπέδων με έγχρωμους κυβολίθους από σκυρόδεμα, πάχους 5 cm	70	ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.03	m2	1.000,00
46	Επιστρώσεις δαπέδων με έγχρωμους κυβολίθους από σκυρόδεμα, πάχους 8 cm	71	ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.04	m2	500,00
47	Άρση και επανατοποθέτηση δαπέδων από κυβολίθους	72	ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.05	m2	2.000,00
48	Επιστρώσεις δαπέδων με φυσικούς κυβολίθους με αδροποιημένη επιφάνεια, από μάρμαρο Πάρνωνα ή Καβάλας, διαστάσεων 10 x10 x 7cm	73	ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.008	m2	2.000,00
49	Επιστρώσεις δαπέδων με φυσικούς κυβολίθους με αδροποιημένη επιφάνεια, από μάρμαρο Πάρνωνα ή Καβάλας, διαστάσεων 10 x10 x 5cm	74	ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.011	m2	3.500,00
50	Διαμόρφωση δαπέδων εξωτερικών χώρων με υδατοπερατό σκυρόδεμα	75	ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.01.1	m2	2.800,00
51	Επίστρωση δαπέδων με συμπαγείς κεραμικούς κυβολίθους, διαστάσεων 10Χ20Χ5-7cm	76	ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.010	m2	800,00
52	Επιστρώσεις δαπέδων με φυσικούς κυβολίθους, από μάρμαρο ή γρανίτη, διαστάσεων 10 x10 x 10cm, διαφόρων τύπων και προέλευσης, όμοιους με τους υπάρχοντες στην πλατεία Μοναστηρακίου.	77	ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.012	m2	50,00
53	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρωμών τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	78	ΝΑΟΙΚ 79.80	m2	5.000,00
54	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρωμών κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	79	ΝΑΟΙΚ 79.81	m2	24.000,00
55	Πλήρης κατασκευή στρώσεως σταθεροποιημένου χωμάτινου δαπέδου, συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 0,25m με την υπόβασή του.	80	ΝΑΟΔΟ Ν\Γ02.2	m2	2.000,00
56	Κατασκευή τελικής στρώσεως σταθεροποιημένου χωμάτινου δαπέδου πάχους 10 cm χωρίς την υπόβασή του	81	ΝΑΟΔΟ Ν\Γ02.4.02.1	m2	2.000,00
57	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	82	ΝΑΟΔΟ Β52	m2	800,00
58	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών κλπ με έγχρωμες τσιμεντόπλακες διαφόρων ειδών και διαστάσεων	83	ΝΑΟΔΟ Ν\Β81	m2	6.000,00
59	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. χωρίς την προμήθεια πλακών	84	ΝΑΟΔΟ Ν\Β52	m2	50,00
60	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	85	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	15.000,00
61	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	86	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	30.000,00
62	Επίχρισμα πατητό εξωτερικών επιφανειών πάχους 1,5 cm	87	ΝΑΟΔΟ Β33	m2	200,00
63	Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων πάχους 2,0 cm	88	ΝΑΟΔΟ Β34	m2	200,00
64	Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ	89	ΝΑΟΔΟ Β43.1	m	200,00
65	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	90	ΝΑΟΔΟ Β51	m	4.000,00
66	Κράσπεδα 0,15x0,30m από μάρμαρο προέλευσης Καβάλας με τη βάση τους και τον στερεό εγκιβωτισμού	91	ΝΑΟΔΟ Ν\Β51	m	6.000,00
67	Καμπύλα κράσπεδα 0,15 x0,30 m από μάρμαρο προέλευσης Καβάλας, με την βάση τους και το στερεό εγκιβωτισμού	92	ΝΑΟΔΟ Ν\Β51.01	m	500,00
68	Άρση και επανατοποθέτηση μαρμαρινων κρασπέδων χωρίς αναλάξευση	93	ΝΑΟΔΟ Ν\Β51.02	m	1.000,00
69	Αρμολόγηση υφιστάμενων επιστρώσεων δαπέδων παντός τύπου.	94	ΝΑΟΔΟ Ν\Β52.01	m2	1.000,00
70	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι απορροής ομβρίων τεχνικών, Φ4" κατά ΕΛΟΤ EN 20255 κλάσεως L (114,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,6 mm)	95	ΝΑΟΔΟ Β60.1	m	600,00
71	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	96	ΝΑΟΔΟ Β82	TEM	100,00
72	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου ή οδοστρώματος	97	ΝΑΟΔΟ Ν\Β85	TEM	2.000,00
73	Βλήτρα από χάλυβα οπλισμού Β500C, διαμέτρου Φ10 mm	98	ΝΑΟΔΟ Ν\Β90.01	TEM	50,00
74	Εφαρμογή προαναμεμιγμένων μη συρρικνουμένων κονιαμάτων σε κατασκευές από σκυρόδεμα	99	ΝΑΥΔΡ 10.11	kg	500,00
75	Εφαρμογή προαναμεμιγμένων μη συρρικνουμένων κονιαμάτων σε κατασκευές από σκυρόδεμα, όταν η συνολική χρήση του κονιάματος δεν υπερβαίνει τα 25 kg ανά τοποθεσία επέμβασης.	100	ΝΑΥΔΡ Ν\10.11	kg	200,00
76	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	101	ΝΑΟΔΟ Β49	kg	2.000,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
77	Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	102	ΝΑΥΔΡ 11.01.02	kg	1.000,00
78	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	103	ΝΑΥΔΡ 11.15.06	m	300,00
79	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από φαιό χυτοσίδηρο	104	ΝΑΥΔΡ Ν\11.02.01	kg	1.000,00
80	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες	105	ΝΑΥΔΡ Ν\11.02.03	kg	5.000,00
81	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	106	ΝΑΥΔΡ Ν\11.02.04	kg	2.000,00
82	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm	107	ΝΑΥΔΡ 12.13.01.05	m	1.000,00
83	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	108	ΝΑΥΔΡ 12.13.01.08	m	800,00
84	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	109	ΝΑΥΔΡ 12.10.06	m	100,00
85	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	110	ΝΑΥΔΡ Ν\16.01.01	TEM	20,00
86	Ανύψωση ή καταβίβαση υφιστάμενης παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα.	111	ΝΑΥΔΡ 16.22	TEM	200,00
87	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης.	112	ΝΑΥΔΡ Ν\16.11	TEM	300,00
88	Μεταλλικές σχάρες δένδρων	113	ΝΑΠΡΣ Ν\B01.001	kg	30.000,00
89	Επιγεμιζόμενα καλύμματα φρεατίων από γαλβανισμένο χάλυβα κατηγορίας D250	114	ΝΑΥΔΡ Ν\11.01.24	m ²	100,00
90	Επιγεμιζόμενα καλύμματα φρεατίων από γαλβανισμένο χάλυβα κατηγορίας D400	115	ΝΑΥΔΡ Ν\11.01.24.1	m ²	40,00
91	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	116	ΝΑΟΙΚ 77.10	m ²	2.000,00
92	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	117	ΝΑΟΙΚ 77.20.03	m ²	300,00
93	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	118	ΝΑΟΙΚ 77.55	m ²	300,00
94	Σιδηρά κιγκλιδώματα	119	ΝΑΟΔΟ Ν\E04.2.1	kg	16.000,00
95	Θύρες σιδηρές εισόδων σε χώρους παιδικής χαράς και αθλησης	120	ΝΑΟΙΚ Ν\62.21.01	kg	1.000,00
96	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	121	ΝΑΟΔΟ E04.1	m	100,00
97	Προστατευτικά εμπόδια τύπου "Π" από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1 1/2 "	122	ΝΑΟΙΚ Ν\64.16.02	TEM	200,00
98	Μεταλλικές σταθερές μπάρες	123	ΝΑΟΔΟ Ν\E04.01.1	TEM	500,00
99	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά υλικά	124	ΝΑΟΔΟ Ν\E17.2	m ²	100,00
100	Άρση και επανατοποθέτηση στύλου σήμανσης μετά των τυχόν πινακίδων επ' αυτού.	125	ΝΑΟΔΟ Ν\AΕ10.03	τεμ.	300,00
101	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	126	ΝΑΟΔΟ E10.1	TEM	50,00
102	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	127	ΝΑΟΔΟ E09.4	TEM	50,00
103	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	128	ΝΑΟΙΚ 79.05	kg	300,00
104	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	129	ΝΑΟΙΚ 61.05	kg	1,00
105	Λαμαρίνα εγκυβωτισμού γαλβανισμένη	130	ΝΑΟΙΚ Ν\61.11.1	m ²	300,00
106	Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής πέργκολας	131	ΝΑΟΙΚ Ν\61.05.01	m ²	185,00
107	Μονολιθικά μαρμάρια καθισιστικά	132	ΝΑΟΙΚ Ν\75.54.1.1	TEM	40,00
108	Παγκάκι με πλάτη πλήρως τοποθετημένο τύπου "Α"	133	ΝΑΟΙΚ Ν\64.50.01	TEM	60,00
109	Παγκάκι με πλάτη τύπου "Β" , με σκελετό σχήματος "Υ" από γαλβανισμένο χάλυβα, πλήρως τοποθετημένο	134	ΝΑΠΡΣ Ν\B10.02	TEM	60,00
110	Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής διατομής, χρήσιμου μήκους έως 1,00 m	135	ΝΑΟΙΚ 75.51.01	MM	85,00
111	Τοποθέτηση ξύλινων πασσάλων από εμποτισμένη ξυλεία καστανιάς ή κυπαρισσίου	136	ΝΑΟΙΚ Ν\51.04.01	m	450,00
112	Υποδαπέδιο σύστημα συντριβανιού πλήρες	137	ΑΤΗΕ Ν\07.001	TEM	1,00
113	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	138	ΝΑΠΡΣ Δ07	m ³	200,00
114	Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας	139	ΝΑΠΡΣ Γ04	m ²	1.000,00
115	Ανακαίνιση βαφής χαλυβδίνων ιστών φωτισμού επί τόπου του έργου, ύψους μέχρι 12 m, στην θέση που βρίσκεται	140	ΝΑΗ\Μ 62.10.15.01	TEM	100,00
116	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	141	ΝΑΟΙΚ 42.11.02	m ³	50,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
117	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	142	ΝΑΟΙΚ 42.11.03	m3	20,00
118	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	143	ΝΑΟΙΚ Α\71.01.02	m2	50,00
119	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	144	ΝΑΟΙΚ Α\71.01.01	m2	100,00
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	145	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	500,00
2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	146	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	1.000,00
3	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	147	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	m3	250,00
4	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	148	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	6.000,00
5	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	149	ΝΑΟΔΟ Δ02.A	m2	5.000,00
6	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	150	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	6.000,00
7	Ασφαλτική προεπάλειψη	151	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	1.000,00
8	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	152	ΝΑΟΔΟ Δ05.1	m2	1.000,00
9	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05m	153	ΝΑΟΔΟ Δ07	m2	100,00
10	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	154	ΝΑΟΔΟ Δ08.A	m2	6.000,00
11	Ανπολισθηρή επίστρωση ασφάλτινων επιφανειών ή μπετόδρομων με έγχρωμο συγκολλητικό υλικό και έγχρωμη ψηφίδα γρανίτη, βωξίτη κ.α, για χρήση σε λεωφορειόδρομους, ποδηλατοδρόμους, οδούς ήπιας κυκλοφορίας κ.α.	155	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ05.1	m2	1.000,00

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΞΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΓΙΑ ΤΟΥΡΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ