

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Αποξήλωση επιστρώσεων πεζοδρομίων και πεζοδρομων, πλατειών κλπ., υποβάσεων, μπετοστρώσεων κλπ για τεχνικά έργα	1	ΝΑΟΔΟ Ν/Α02.1.1.01	m3	8.000,00
2	Προσαύξηση τιμής εκσκαφών (άρθρου ΝΑΟΔΟ Ν/Α02) σε περίπτωση όπου υπάρχει υπόβαση οπλισμένου σκυροδέματος (πλάκες επί εδάφους)	2	ΝΑΟΔΟ Σ/Α02	m3	500,00
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	3	ΝΑΟΔΟ Α03.3	m3	300,00
4	Αποξήλωση ασφαλτοταπιήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	4	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	900,00
5	Αποξήλωση μεμονωμένων πρόχυτων ή μη κρασπέδων για περιοχές όπου δεν πραγματοποιείται εκσκαφή	5	ΝΑΥΔΡ Ν/4.05	m	600,00
6	Αποξήλωση μαρμάρινων κρασπέδων και μεταφορά τους σε αποθηκευτικό χώρο του Δήμου	6	ΝΑΥΔΡ Σ/4.05	m	300,00
7	Αποξήλωση επιστρώσεων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, πλατειών κλπ. χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών για περιοχές όπου δεν πραγματοποιείται εκσκαφή	7	ΝΑΟΙΚ Ν/22.20.01	m2	1.200,00
8	Αποξήλωση επιστρώσεων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, πλατειών κλπ. με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών, για περιοχές όπου δεν πραγματοποιείται εκσκαφή	8	ΝΑΟΙΚ Ν/22.20.02	m2	100,00
9	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή), για περιοχές όπου δεν πραγματοποιείται εκσκαφή	9	ΝΑΥΔΡ Ν/4.01.02	m3	20,00
10	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	10	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	60,00
11	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	11	ΝΑΟΔΟ Α16	m3	10,00
12	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	12	ΝΑΟΔΟ Ν/Β02	m3	60,00
13	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	13	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	kg	50,00
14	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	14	ΝΑΟΔΟ Α19	m3	50,00
15	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	15	ΝΑΥΔΡ Ν/5.07	m3	100,00
16	Κατασκευή επιχωμάτων	16	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	100,00
17	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	17	ΝΑΟΔΟ Α23	m3	60,00
18	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	18	ΝΑΟΔΟ Β04.1	m3	200,00
19	Μεταφορές προϊόντων καθαίρεσεων, εκσκαφών, εκβραχισμών, αποξήλωσης κ.λ.π. δια μέσου οποιασδήποτε οδού	19	ΝΑΟΙΚ Ν/10.07.01	m3	300,00
20	Διάνοξη τάφρου με κάθε μέσο, σε έδαφος πάσης φύσεως για έργα εντός αστικού ιστού	20	ΝΑΟΔΟ Ν/Α04.4	m3	300,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	21	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	20,00
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	22	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	30,00
3	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	23	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	m3	50,00
4	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	24	ΝΑΟΙΚ 32.02.05	m3	250,00
5	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	25	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	m3	20,00
6	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	26	ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	m3	2.000,00
7	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	27	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	2.000,00
8	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	28	ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	m3	20,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
9	Εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος εκτός υπόγειων έργων	29	ΝΑΟΔΟ Β29.7	m3	10,00
10	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	30	ΝΑΟΙΚ 32.25.02	m3	400,00
11	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	31	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	m3	50,00
12	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	32	ΝΑΟΙΚ 32.25.04	m3	25,00
13	Χυτό σκυρόδεμα πεζοδρομίων με αδρανή που έχουν αποκαλυφθεί μετά από πλύσιμο για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	33	ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.Α.06	m2	500,00
14	Κατασκευή οδοστρώματος από έγχρωμο, χυτό, αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	34	ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.06	m2	100,00
15	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	35	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	100,00
16	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	36	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	300,00
17	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	37	ΝΑΟΙΚ 38.04	m2	50,00
18	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	38	ΝΑΟΙΚ 38.13	m2	500,00
19	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	39	ΝΑΟΙΚ 38.18	m	500,00
20	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm	40	ΑΤΗΕ 8041.5.1	m	800,00
21	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm	41	ΑΤΗΕ 8041.6.1	m	800,00
22	Ειδικό τεμάχιο προσαρμογής υφιστάμενων υδρορροών	42	ΑΤΗΕ Ν\8063	τεμ.	200,00
23	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Σ.	43	ΑΤΗΕ 8063	m	6.000,00
24	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 ins	44	ΑΤΗΕ 9316.5	m	500,00
25	Ξύλινες κατασκευές από ξυλεία ΙΡΟΚΟ οποιονδήποτε διαστάσεων	45	ΝΑΟΙΚ Ν\54.80	m3	1,00
26	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	46	ΝΑΟΙΚ 73.36.01	m2	50,00
27	Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών	47	ΝΑΟΙΚ 74.22	ΜΜ	50,00
28	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	48	ΝΑΟΙΚ 74.23	m2	500,00
29	Διαμόρφωση μουρέλου ακμών μαρμαρίνων πλακών	49	ΝΑΟΙΚ Ν\74.22	ΜΜ	50,00
30	Επιστρώσεις δαπέδων με μαρμαρίνες πλάκες ΑμεΑ τύπου Α, Β, Γ, Δ σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 7 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	50	ΝΑΟΙΚ Ν\74.30.Α.13	m2	10,00
31	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, προέλευσης Βέροιας ή Καβάλας, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	51	ΝΑΟΙΚ Ν\74.30.13	m2	100,00
32	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, προέλευσης Βέροιας ή Καβάλας, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	52	ΝΑΟΙΚ Ν\74.30.14	m2	100,00
33	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, προέλευσης Βέροιας ή Καβάλας, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	53	ΝΑΟΙΚ Ν\74.30.15	m2	100,00
34	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	54	ΝΑΟΙΚ Ν\74.90.04	ΜΜ	500,00
35	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, προέλευσης Αλιβερίου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	55	ΝΑΟΙΚ Σ\74.30.13	m2	800,00
36	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, προέλευσης Αλιβερίου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	56	ΝΑΟΙΚ Σ\74.30.14	m2	300,00
37	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, προέλευσης Αλιβερίου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	57	ΝΑΟΙΚ Σ\74.30.15	m2	200,00
38	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	58	ΝΑΟΙΚ 75.21.04	m2	100,00
39	Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο σκληρό, πάχους 2 cm	59	ΝΑΟΙΚ 75.61.03	m2	50,00
40	Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο σκληρό, πάχους 3 cm	60	ΝΑΟΙΚ 75.61.04	m2	50,00
41	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	61	ΝΑΟΙΚ Ν\75.01.04	m2	100,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
42	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γρανίτη, πάχους 3 cm	62	ΝΑΟΙΚ Ν\75.68.1	m2	100,00
43	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με πλάκες γρανίτη πάχους 2cm	63	ΝΑΟΙΚ Ν\75.68.2	m2	100,00
44	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με πλάκες γρανίτη πάχους 4cm	64	ΝΑΟΙΚ Ν\75.68.3	m2	100,00
45	Επενδύσεις όψεων με πλάκες γρανίτη, πάχους 2 cm	65	ΝΑΟΙΚ Ν\75.69.1	m2	100,00
46	Επενδύσεις όψεων με πλάκες γρανίτη, πάχους 3 cm	66	ΝΑΟΙΚ Ν\75.69.2	m2	100,00
47	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	67	ΝΑΟΙΚ 78.96	m2	100,00
48	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από πορφυρίτη - ιγνιβρίτη	68	ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.01	m2	100,00
49	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους γνευσίου πετρώματος	69	ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.02	m2	100,00
50	Επιστρώσεις δαπέδων με έγχρωμους κυβολίθους από σκυρόδεμα, πάχους 5 cm	70	ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.03	m2	1.000,00
51	Επιστρώσεις δαπέδων με έγχρωμους κυβολίθους από σκυρόδεμα, πάχους 8 cm	71	ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.04	m2	1.000,00
52	Άρση, επανατοποθέτηση και συμπλήρωση δαπέδων από κυβολίθους οποιουδήποτε υλικού	72	ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.05.1	m2	1.000,00
53	Επιστρώσεις δαπέδων με φυσικούς κυβολίθους με αδροποιημένη επιφάνεια, από μάρμαρο Πάρνωνα ή Καβάλας, διαστάσεων 10 x10 x 7cm	73	ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.008	m2	300,00
54	Επίστρωση δαπέδων με συμπαγείς κεραμικούς κυβολίθους, διαστάσεων 10Χ20Χ5-7cm	74	ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.010	m2	400,00
55	Επιστρώσεις δαπέδων με φυσικούς κυβολίθους με αδροποιημένη επιφάνεια, από μάρμαρο Πάρνωνα ή Καβάλας, διαστάσεων 10 x10 x 5cm	75	ΝΑΟΙΚ Ν\78.96.011	m2	200,00
56	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρωμών τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	76	ΝΑΟΙΚ 79.80	m2	40.000,00
57	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρωμών κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	77	ΝΑΟΙΚ 79.81	m2	4.000,00
58	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	78	ΝΑΟΔΟ B30.2	kg	990,00
59	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	79	ΝΑΟΔΟ B30.3	kg	10.000,00
60	Επίχρισμα πατητό εξωτερικών επιφανειών πάχους 1,5 cm	80	ΝΑΟΔΟ B33	m2	300,00
61	Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων πάχους 2,0 cm	81	ΝΑΟΔΟ B34	m2	300,00
62	Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ	82	ΝΑΟΔΟ B43.1	m	600,00
63	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	83	ΝΑΟΔΟ B49	kg	3.000,00
64	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	84	ΝΑΟΔΟ B51	m	6.000,00
65	Κράσπεδα 0,15x0,30m από μάρμαρο προέλευσης Καβάλας με τη βάση τους και τον στερεό εγκιβωτισμού	85	ΝΑΟΔΟ Ν\B51	m	600,00
66	Καμπύλα κράσπεδα 0,15 x0,30 m από μάρμαρο προέλευσης Καβάλας, με την βάση τους και το στερεό εγκιβωτισμού	86	ΝΑΟΔΟ Ν\B51.01	m	100,00
67	Άρση και επανατοποθέτηση μαρμάρινων κρασπέδων χωρίς αναλέξευση	87	ΝΑΟΔΟ Ν\B51.02	m	200,00
68	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	88	ΝΑΟΔΟ B52	m2	500,00
69	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. χωρίς την προμήθεια πλακών	89	ΝΑΟΔΟ Ν\B52	m2	100,00
70	Αρμολόγηση υφιστάμενων επιστρώσεων δαπέδων παντός τύπου.	90	ΝΑΟΔΟ Ν\B52.01	m2	1.000,00
71	Πρόσθετη τιμή εγκατάστασης - απεγκατάστασης εργοταξίου	91	ΝΑΟΔΟ Σ\B52	TEM	100,00
72	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι απορροής ομβρίων τεχνικών, Φ4" κατά ΕΛΟΤ EN 20255 κλάσεως L (114,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,6 mm)	92	ΝΑΟΔΟ B60.1	m	600,00
73	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών κλπ με έγχρωμες τσιμεντόπλακες διαφόρων ειδών και διαστάσεων	93	ΝΑΟΔΟ Ν\B81	m2	2.000,00
74	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	94	ΝΑΟΔΟ B82	TEM	50,00
75	Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα	95	ΝΑΟΔΟ B83	TEM	50,00
76	Περιζώματα δένδρων από χυτοσίδηρο	96	ΝΑΟΔΟ B84	kg	3.000,00
77	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου ή οδοστρώματος	97	ΝΑΟΔΟ Ν\B85	TEM	2.000,00
78	Βλήτρα από χάλυβα οπλισμού B500C, διαμέτρου Φ25 mm	98	ΝΑΟΔΟ B90	TEM	300,00
79	Βλήτρα από χάλυβα οπλισμού B500C, διαμέτρου Φ10 mm	99	ΝΑΟΔΟ Ν\B90.01	TEM	300,00
80	Βλήτρα από χάλυβα οπλισμού B500C, διαμέτρου Φ14 mm	100	ΝΑΟΔΟ Ν\B90.02	TEM	300,00
81	Βλήτρα από χάλυβα οπλισμού B500C, διαμέτρου Φ18 mm	101	ΝΑΟΔΟ Ν\B90.03	TEM	200,00
82	Εφαρμογή προαναμεμιγμένων μη συρρικνουμένων κονιαμάτων σε κατασκευές από σκυρόδεμα	102	ΝΑΥΔΡ 10.11	kg	1.000,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
83	Εφαρμογή προαναμεμιγμένων μη συρρικνουμένων κονιαμάτων σε κατασκευές από σκυρόδεμα, όταν η συνολική χρήση του κονιάματος δεν υπερβαίνει τα 25 kg ανά τοποθεσία επέμβασης.	103	ΝΑΥΔΡ Ν10.11	kg	1.000,00
84	Φρεάτιο υδρορροών διαστάσεων 20x20cm	104	ΝΑΟΔΟ Α\NB70.3.1	TEM	800,00
85	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	105	ΝΑΥΔΡ 11.01.02	kg	3.000,00
86	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	106	ΝΑΥΔΡ 11.15.06	m	50,00
87	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από φαιό χυτοσίδηρο	107	ΝΑΥΔΡ Ν11.02.01	kg	3.000,00
88	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσαριστές, γαλβανισμένες	108	ΝΑΥΔΡ Ν11.02.03	kg	2.000,00
89	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	109	ΝΑΥΔΡ Ν11.02.04	kg	2.000,00
90	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm	110	ΝΑΥΔΡ 12.13.01.05	m	800,00
91	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	111	ΝΑΥΔΡ 12.13.01.08	m	50,00
92	Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης	112	ΝΑΥΔΡ 16.13	TEM	100,00
93	Ανύψωση ή καταβίβαση υφιστάμενης παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα.	113	ΝΑΥΔΡ 16.22	TEM	300,00
94	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης.	114	ΝΑΥΔΡ Ν16.11	TEM	300,00
95	Μεταλλικές σχάρες δένδρων	115	ΝΑΠΡΣ ΝB01.001	kg	2.000,00
96	Επιγεμιζόμενα καλύμματα φρεατίων από γαλβανισμένο χάλυβα κατηγορίας D250	116	ΝΑΥΔΡ Ν11.01.24	m2	1,00
97	Επιγεμιζόμενα καλύμματα φρεατίων από γαλβανισμένο χάλυβα κατηγορίας D400	117	ΝΑΥΔΡ Ν11.01.24.1	m2	1,00
98	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	118	ΝΑΟΙΚ 77.10	m2	500,00
99	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεις νερού ή διαλύτου	119	ΝΑΟΙΚ 77.55	m2	1.500,00
100	Σιδηρά κιγκλιδώματα	120	ΝΑΟΔΟ Ν\Ε04.2.1	kg	2.000,00
101	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	121	ΝΑΟΔΟ Ε04.1	m	400,00
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	122	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	400,00
2	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκνόμενου πάχους 0,10 m	123	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	1.000,00
3	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	124	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	m3	300,00
4	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	125	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	1.000,00
5	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος	126	ΝΑΟΔΟ Γ03	m3	100,00
6	Ισοπεδωτική στρώση εφαρμοζόμενη σε βραχώδη ορύγματα	127	ΝΑΟΔΟ Γ04	m2	400,00
7	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας	128	ΝΑΟΔΟ Γ06	m2	800,00
8	Κατασκευή τελικής στρώσεως σταθεροποιημένου χωμάτινου δαπέδου πάχους 10 cm χωρίς την υπόβασή του	129	ΝΑΟΔΟ Ν\Γ02.4.02.1	m2	100,00
9	Πλήρης κατασκευή στρώσεως σταθεροποιημένου χωμάτινου δαπέδου, συνολικού συμπτυκνόμενου πάχους 0,25m με την υπόβασή του.	130	ΝΑΟΔΟ Ν\Γ02.2	m2	100,00
10	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	131	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	500,00
11	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	132	ΝΑΟΔΟ Δ02.A	m2	3.000,00
12	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	133	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	4.000,00
13	Ασφαλτική προεπάλειψη	134	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	1.000,00
14	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτυκνόμενου πάχους 0,05 m	135	ΝΑΟΔΟ Δ05.1	m2	1.000,00
15	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	136	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	100,00
16	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνόμενου πάχους 0,05m	137	ΝΑΟΔΟ Δ07	m2	500,00
17	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	138	ΝΑΟΔΟ Δ08.A	m2	3.000,00
18	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνόμενου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	139	ΝΑΟΔΟ Δ09.1	m2	1.000,00
19	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνόμενου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	140	ΝΑΟΔΟ Δ08.2	m2	500,00
4. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ					

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W7	141	ΝΑΟΔΟ Ε01.1.1	m	50,00
2	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας κεντρικής νησίδας ή ερείσματος που τοποθετούνται με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης H2, κατηγ. σφοδρότητας πρόσκρουσης B, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2	142	ΝΑΟΔΟ Ε01.10.1	m	50,00
3	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2	143	ΝΑΟΔΟ Ε01.1.6	m	50,00
4	Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας	144	ΝΑΟΔΟ Ε02	m	50,00
5	Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	145	ΝΑΟΔΟ Ε03.1	m	100,00
6	Προστατευτικά εμπόδια τύπου "Π" από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1 1/2 "	146	ΝΑΟΙΚ Ν\64.16.02	TEM	700,00
7	Μεταλλικές σταθερές μπάρες	147	ΝΑΟΔΟ Ν\Ε04.01.1	TEM	50,00
8	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά υλικά	148	ΝΑΟΔΟ Ν\Ε17.2	m2	100,00
9	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	149	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	TEM	90,00
10	Άρση και επανατοποθέτηση στύλου σήμανσης μετά των τυχόν πινακίδων επ' αυτού	150	ΝΑΟΔΟ Ν\Ε10.01	τεμ.	700,00
11	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 1,20 m	151	ΝΑΟΔΟ Ε09.2	TEM	20,00
12	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	152	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	TEM	50,00
13	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	153	ΝΑΟΔΟ Ε09.1	TEM	20,00

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΕΣΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ