



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ &
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000.000,00 € (με 24% Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ
Κ.Α.: 7336.145 Φ30 Δ43

CPV: 45233142-6, 45233250-6

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Εργασίες					
1	Περίφραξη ασφαλείας στα σημεία παρέμβασης, από στραντζαριστή λαμαρίνα	1	ΝΑΟΔΟ Ν1Ε05.2	m	600,00
2	Περίφραξη ασφαλείας στα σημεία παρέμβασης, από συρματόπλεγμα και λαμαρίνα	2	ΝΑΟΔΟ Ν1Ε05.2.1	m	600,00
3	Περίφραξη μέσου ύψους τύπου Β (ΠΚΕ) ύψους 1,62 m	3	ΝΑΟΔΟ Ε05.2	m	550,00
4	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	4	ΝΑΟΔΟ Ε06	TEM	200,00
5	Πληροφοριακές πινακίδες, με κείμενο, πλήρως αντανakλαστικές, επισήμανσης κινδύνου	5	ΝΑΟΔΟ Ν1Ε08.1	m2	80,00
6	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	6	ΝΑΟΔΟ Ε09.1	TEM	50,00
7	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	7	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	TEM	20,00
8	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοτοξιακής σήμανσης	8	ΝΑΟΔΟ Ε09.6	TEM	200,00
9	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	9	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	TEM	70,00
10	Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου	10	ΝΑΟΔΟ Ε16	TEM	300,00
11	Βάση προσωρινής στήριξης πινακίδων	11	ΝΑΟΔΟ Ε20	TEM	300,00
12	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	12	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	3.000,00
13	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	13	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	m2	3.500,00
14	Ασφαλτική προεπάλειψη	14	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	1.000,00
15	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	15	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	3.500,00
16	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	16	ΝΑΟΔΟ Δ05.1	m2	1.000,00
17	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	17	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	200,00
18	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	18	ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	m2	2.500,00
19	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	19	ΝΑΟΔΟ Δ09.1	m2	500,00
20	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	20	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	100,00
21	Εξυγίανση κι επισκευή βάσεως - υποβάσεως οδοστρωσίας φθαρμένου οδοστρώματος μεταβλητού πάχους με θραυστά αδρανή	21	ΝΑΟΔΟ Ν1Γ02.1.001	m3	200,00
22	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	22	ΝΑΟΔΟ Ε17.2	m2	300,00
23	Επισκευή φθορών ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας οδοστρώματος αστικής οδού, με εγκυβωπισμό ψυχρού ασφαλτομίγματος.	23	ΝΑΟΔΟ Ν1Δ08.01	m2	3.000,00
24	Επισκευή φθορών ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας οδοστρώματος αστικής οδού, με εγκυβωπισμό θερμού ασφαλτομίγματος.	24	ΝΑΟΔΟ Ν1Δ08.02	m3	500,00
25	Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης και της υπόβασής της, με έγχρωμους κυβόλιθους από σκυρόδεμα	25	ΝΑΟΔΟ Ν1Α78.97.001	m2	2.000,00
26	Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης και της υπόβασής της, με τσιμεντόπλακες, οποιονδήποτε διαστάσεων και οποιουδήποτε τύπου	26	ΝΑΟΔΟ Ν1Α78.97.002	m2	5.000,00
27	Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης και της υπόβασής της, με έγχρωμους κυβόλιθους από κυβόλιθους γνευσίου πετρώματος, πορφυρίτη ή μαρμάρου	27	ΝΑΟΔΟ Ν1Α78.97.003	m2	800,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
28	Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης και της υπόβασής της, με πλάκες μαρμάρου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, και οποιουδήποτε τύπου και πάχους	28	ΝΑΟΔΟ Ν\A78.97.004	m2	600,00
29	Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης και της υπόβασής της, με πλάκες Καρύστου ή Πηλίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, και οποιουδήποτε τύπου και πάχους	29	ΝΑΟΔΟ Ν\A78.97.005	m2	300,00
30	Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης χωρίς την υπόβασής της, με έγχρωμους κυβόλιθους από σκυρόδεμα	30	ΝΑΟΔΟ Ν\A78.97.006	m2	1.000,00
31	Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης χωρίς την υπόβασής της, με τσιμεντόπλακες, οποιωνδήποτε διαστάσεων και οποιουδήποτε τύπου	31	ΝΑΟΔΟ Ν\A78.97.007	m2	4.000,00
32	Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης χωρίς την υπόβασής της, με έγχρωμους κυβόλιθους από κυβόλιθους γνευσίου πετρώματος, πορφυρίτη ή μαρμάρου	32	ΝΑΟΔΟ Ν\A78.97.008	m2	500,00
33	Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης χωρίς την υπόβασής της, με πλάκες μαρμάρου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, και οποιουδήποτε τύπου και πάχους	33	ΝΑΟΔΟ Ν\A78.97.009	m2	400,00
34	Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης χωρίς την υπόβασής της, με πλάκες Καρύστου ή Πηλίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, και οποιουδήποτε τύπου και πάχους	34	ΝΑΟΔΟ Ν\A78.97.010	m2	250,00
35	Αποξήλωση μεμονωμένων πρόχυτων ή μη κρασπέδων	35	ΝΑΟΔΟ Ν\4.05.1.1	m	600,00
36	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	36	ΝΑΥΔΡ 4.13	m3	20,00
37	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	37	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	m3	60,00
38	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	38	ΝΑΟΔΟ B51	m	500,00
39	Κράσπεδα 0.15x0,30m από μάρμαρο προέλευσης Καβάλας με τη βάση τους και το στερεό εγκιβωτισμού	39	ΝΑΟΔΟ Ν\B51.001	m	100,00
40	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	40	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	m3	30,00
41	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	41	ΝΑΟΙΚ 32.01.07	m3	69,00
42	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	42	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	80,00
43	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	43	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	100,00
44	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	44	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	3.000,00
45	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	45	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	3.000,00
46	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό P.V.C.	46	ΑΤΗΕ 8063	m	300,00
47	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm	47	ΑΤΗΕ 8041.5.1	m	400,00
48	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm	48	ΑΤΗΕ 8041.6.1	m	400,00
49	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 ins	49	ΑΤΗΕ 9316.5	m	20,00
50	Φρεάτια ελέγχου υδρορροών, από πολυπροπυλένιο, ύψους 20 cm	50	ΝΑΠΡΣ Ν\Ε16.13.3	τεμ.	10,00
51	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	51	ΝΑΟΔΟ B49	kg	400,00
52	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	52	ΝΑΥΔΡ 11.01.02	kg	300,00
53	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσarisτές, γαλβανισμένες	53	ΝΑΥΔΡ 11.02.03	kg	150,00
54	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm	54	ΝΑΥΔΡ 12.13.01.05	m	20,00
55	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	55	ΝΑΟΔΟ B85	TEM	100,00
56	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου υπονόμου ή άλλου μεγάλου φρεατίου επί οδοστρώματος	56	ΝΑΟΔΟ Α\B85.1.1	TEM	20,00
57	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	57	ΝΑΟΙΚ 77.10	m2	1.000,00
58	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	58	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	kg	3.000,00
59	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	59	ΝΑΟΙΚ 77.55	m2	1.000,00
60	Σιδηρά κιγκλιδώματα	60	ΝΑΟΔΟ Ν\Ε04.2.1	kg	5.000,00
61	Προστατευτικά εμπόδια τύπου "Π" από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1 1/2 "	61	ΝΑΟΙΚ Ν\64.16.02	TEM	70,00
62	Μεταλλικά κολωνάκια (bollards) κυκλικής διατομής 15 cm x 80 cm ύψος	62	ΝΑΟΔΟ Ν\Ε4.1.01	TEM	150,00
63	Επισκευή μετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου T (πλευρικού ανοίγματος) Επισκευή φρεατίου με φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης σε πλάτος έως 35 cm. Για το πρώτο πλευρικό άνοιγμα του φρεατίου.	63	ΝΑΥΔΡ 16.06.01.01	TEM	150,00
64	Επισκευή μετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου T (πλευρικού ανοίγματος) Επισκευή φρεατίου με φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης σε πλάτος έως 35 cm. Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου	64	ΝΑΥΔΡ 16.06.01.02	TEM	220,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
65	Επισκευή μετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου T (πλευρικού ανοίγματος) Επισκευή φρεατίου με φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης σε πλάτος άνω των 35 cm Για το πρώτο πλευρικό άνοιγμα του φρεατίου.	65	ΝΑΥΔΡ 16.06.02.01	TEM	150,00
66	Επισκευή μετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου T (πλευρικού ανοίγματος) Επισκευή φρεατίου με φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης σε πλάτος άνω των 35 cm Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου	66	ΝΑΥΔΡ 16.06.02.02	TEM	200,00
67	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	67	ΝΑΟΙΚ Ν\74.23	m2	700,00

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΑΛΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΟΛΓΑ ΓΛΕΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ